



ANCLAJE TIPO MARIPOSA

| Código | Diámetro "D" | Largo "L" | Envase | Diámetro Broca | Expansión Alas "A" | Carga Última (*) | Espacio necesario entre tabiques (**) | Espesor máximo a fijar (***) |
|--------------------------|--------------|-----------|--------|----------------|--------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Zincado Brillante | | | | | | | | |
| 02ATM | 1/8 | 2 | 100 U | 3/8 (10 mm) | 1.1/2" | 50 kg. | 22 mm | 27 mm |
| 04ATM | | 3 | | | | | | 52 mm |
| 06ATM | 3/16 | 2 | 500 U | 1/2 (13 mm) | 2" | 53 kg. | 29 mm | 20 mm |
| 08ATM | | 3 | | | | | | 45 mm |
| 10ATM | | 4 | | | | | | 70 mm |
| 14ATM | 1/4 | 3 | 500 U | 11/16 (18 mm) | 2.1/4" | 55 kg. | 32 mm | 41 mm |
| 16ATM | | 4 | | | | | | 66 mm |
| 18ATM | | 6 | | | | | | 116mm |

(*) Aplicado en plancha de yeso cartón 15mm espesor. Se recomienda un factor de seguridad de 4.

(**) Se refiere al espesor interno entre paredes en donde las alas de la mariposa podrán abrirse.

(***) Corresponde al (grosor de la pieza a fijar) + (el espesor de la pared).

